

Acer S1286H - DLP-Projektor - tragbar - 3D
- 3500 lm - XGA (1024 x 768)

4:3 - Short-Throw Fixed-Objektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJQF11.001
EAN/UPC	4713883594066



Beschreibung

XGA (1024 x 768)- Contrast Ratio 20,000:1- Standard Mode Brightness 3500 lm- Normal Mode Lamp Life 5000 Hour- Weight (Approximate) 3.10 kg.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer S1286H - DLP-Projektor - Short-Throw - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit	3500 lm
Kontrastverhältnis	20000:1 (dynamisch)
Auflösung	XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Short-Throw Fixed-Objektiv
Lampentyp	220 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunden - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	RGB, Composite Video (NTSC, SECAM, PAL)
Lautsprecher	Lautsprecher - intern
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	270 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.3 cm x 24 cm x 11.37 cm
Gewicht	2.7 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)

	Projektor
Helligkeit	3500 lm
Kontrastverhältnis	20000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	82.28 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	0.4 m - 3.8 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.62:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	XGA - XGA (1024 x 768) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	220 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunden - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	Unterstützung des Bildformats 16:9
	Objektiv
Typ	Short-Throw Fixed-Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.7
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
TV-System	NTSC, SECAM, PAL
Analoges Videosignal	RGB, Composite Video
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video
	Lautsprecher
Typ	Intern
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-In 1 x Audio Line-Out 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel

	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	270 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	31.3 cm
Tiefe	24 cm
Höhe	11.37 cm
Gewicht	2.7 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	80%
Geräuschentwicklung	32 dBA
Schallemission (Sparmodus)	24 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.