

Samsung KM24A - Kiosk -- WLAN: Wi-Fi -
Monitor: LED 60.5 cm (23.8")

1920 x 1080 (Full HD) Touchscreen

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH24KMATBGCXEN
EAN/UPC	8806092555785



Beschreibung

Samsung KM24A - Kiosk -- WLAN: Wi-Fi - Monitor: LED 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 (Full HD) Touchscreen

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung KM24A - Kiosk - LED 60.5 cm (23.8")
Typ	Kiosk - Kiosk
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Monitor	60.5 cm (23.8") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9 - Touchscreen
Netzwerk	Wi-Fi
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.79 cm x 4.88 cm x 33.44 cm
Gewicht	4.4 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Kiosk
Formfaktor des Produktes	Kiosk
Sensoren	Kapazitiver Sensor
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	LED
Touchscreen	Ja
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Native Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild-Bildschirm	Ja
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Horizontaler Betrachtungswinkel	178

Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Farbraum	72%
Pixelpitch	0.2745 mm
Reaktionszeit	14 ms
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrastverhältnis	1000:1
Monitormerkmale	Mega Dynamic Contrast Ratio, Advanced Super Dimension Switch (ADS), 25 % Trübung
Netzwerk	
Wireless LAN unterstützt	Ja
Data Link Protocol	Wi-Fi
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x HDMI 1 x USB 1 x LAN - RJ-45 1 x serial
Verschiedenes	
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, VCCI, BSMI, GOST, SASO, UL 60950, CB, PSB, IRAM, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, GB 9254-2008, K60950-1, EAC, NOM-001-SCFI-1993 IRAM, RCM, CNS 13438, GB 17625.1-2012, BIS, EN 55024:2010, GB 4943.1-2011, KN32, KN35, EN 55032:2012, EN 55032:2015, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 55035:2017, CISPR 32:2016, ROCT CISPR 24-2013, ROCT CISPR 22:2005, CNS 15663, CNS 14336-1 ITE, NOM-019-SCFI-1998 KC
Stromversorgung	
Gerätetyp	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	49.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Breite	54.79 cm
Tiefe	4.88 cm
Höhe	33.44 cm
Gewicht	4.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	62 cm
Transporttiefe	12.2 cm
Transporthöhe	41.9 cm
Transportgewicht	5.4 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.