

## Zebra ZT231 - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)

203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB - LAN - seriell - Bluetooth

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Gruppe              | Drucker          |
| Hersteller          | Zebra            |
| Hersteller Art. Nr. | ZT23142-T3E000FZ |
| EAN/UPC             | 8596375250741    |



### Beschreibung

Die Anforderungen steigen und die Zeitvorgaben werden immer knapper. Können Ihre Drucker damit Schritt halten - ohne Unterbrechungen? Der ZT231 bietet die perfekte Kombination der richtigen Funktionen zum richtigen Preis in Verbindung mit der Qualität und Langlebigkeit, die Sie von Zebra erwarten. Schnelle Druckgeschwindigkeiten, hochauflösende Druckqualität, großer Farb-Touchscreen, zukunftsweisendes Design und vieles mehr - alles in einem platzsparenden Gehäuse. Bei Bedarf sind zusätzliche Funktionen wie RFID, Drahtlosverbindungen und Medienhandhabungsfunktionen erhältlich. Aber das ist nicht alles. Setzen Sie auf integrierte Intelligenz, die Ihnen die Arbeit erleichtert, und unübertroffene Sicherheit. Das versteht Zebra unter echtem Mehrwert.

### Hauptmerkmale

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung                 | Zebra ZT231 - Etikettendrucker - s/w - Thermotransfer   |
| Druckertyp                          | Etikettendrucker - Thermotransfer - s/w   |
| Gewicht                             | 10.9 kg   |
| Lokalisierung                       | Großbritannien, Europa  |
| Max. Mediengröße                    | Rolle (11,4 cm)   |
| Minimale Mediengröße (Angepasst)    | 19.4 mm   |
| Max. Mediengröße (angepasst)        | 114 mm  |
| Druckgeschwindigkeit                | S/w - Rolle (11,4 cm)   |
| Max. Auflösung (S/W)                | 203 dpi   |
| Schnittstelle                       | USB, LAN, seriell, Bluetooth  |
| RAM Installiert (Max.)              | 256 MB SDRAM  |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 256 MB  |
| Druckersprache                      | ZPL, ZPL II, EPL2, EPL  |
| Barcodes                            | Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, Standard 2 of 5, MSI, RSS-14 |
| Medientyp                           | Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Blackmark-Etiketten, Notch  |
| Netzwerk                            | Druckserver   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Druckermerkmale                     | Zebra Programming Language-Unterstützung (ZPL), Multi-level Element Energy Equalizer (E3) |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 100-240 V  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 24.1 cm x 43.2 cm x 32.4 cm   |

## Ausführliche Details

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
|                                  | <b>Allgemein</b>  |
| Druckertyp                       | Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom   |
| Lokalisierung                    | Großbritannien, Europa  |
|                                  | <b>Drucker</b>  |
| Druckgeschwindigkeit             | S/w - 203 dpi - Rolle (11,4 cm)   |
| Eingebaute Geräte                | 4,3 Zoll LCD-Farb-Touchscreen   |
| Anschlusstechnik                 | Kabellos  |
| Schnittstelle                    | USB, LAN, seriell, Bluetooth  |
| Max. Auflösung (S/W)             | 203 dpi   |
| Druckersprache                   | ZPL, ZPL II, EPL2, EPL  |
| Enthaltene Schriftarten          | 1 x skalierbar<br>7 x Bitmap  |
| Barcodes                         | Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, Standard 2 of 5, MSI, RSS-14 |
| Druckermerkmale                  | Zebra Programming Language-Unterstützung (ZPL), Multi-level Element Energy Equalizer (E3)   |
|                                  | <b>RAM</b>  |
| RAM Installiert (Max.)           | 256 MB  |
| Technologie / Formfaktor         | SDRAM   |
|                                  | <b>Flash-Speicher</b>   |
| Flash-Speicher                   | 256 MB  |
|                                  | <b>Medienhandhabung</b>   |
| Medientyp                        | Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Blackmark-Etiketten, Notch  |
| Max. Mediengröße                 | Rolle (11,4 cm)   |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 19.4 mm   |
| Max. Mediengröße (angepasst)     | 114 mm  |
| Mediengrößen                     | Roll (1.94 - 11.4 cm)   |
| Max. Druckbreite                 | 104 mm  |
| Max. Drucklänge                  | 3988 mm   |
| Zulässige Medienstärke           | 0.076 mm - 0.25 mm  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Maximaler äußerer Rollendurchmesser   | 203 mm   |
| Rollenkerndurchmesser                 | 76 mm, 25 mm   |
| Vorlageneinzug für Medien             | 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,4 cm)  |
| <b>Netzwerk</b>                       |  |
| Netzwerk                              | Druckserver  |
| <b>Erweiterung/Konnektivität</b>      |  |
| Verbindungen                          | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig<br>1 x USB 2.0<br>1 x LAN   |
| <b>Verschiedenes</b>                  |  |
| Zubehör im Lieferumfang               | Passiver Etikettenspender mit Aufwicklerspule  |
| Kennzeichnung                         | FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15.247, CCC, KCC, FCC Part 15.209, S Mark, cTUVus, EN 62311, RCM, EN 300 328, BIS, RSS-247, IEC 62368-1, EN 301 893, EN 55035, UKCA |
| <b>Stromversorgung</b>                |  |
| Stromversorgungsgerät                 | Stromversorgung - intern   |
| Erforderliche Netzspannung            | Wechselstrom 100-240 V   |
| Nötige Frequenz                       | 50 - 60 Hz   |
| <b>Umweltschutzstandards</b>          |  |
| ENERGY STAR                           | Ja   |
| <b>Herstellergarantie</b>             |  |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 1 Jahr  |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>           |  |
| Min Betriebstemperatur                | 5 °C   |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C  |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 85% (nicht kondensierend)   |
| <b>Abmessungen und Gewicht</b>        |  |
| Breite                                | 24.1 cm  |
| Tiefe                                 | 43.2 cm  |
| Höhe                                  | 32.4 cm  |
| Gewicht                               | 10.9 kg  |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.