

TP-LINK TL-SF1005D 5-Port 10/100Mbps Desktop Switch

Switch - 5 x 10/100 - Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-SF1005D
EAN/UPC	6935364020064



Beschreibung

Der Fast-Ethernet-Switch TL-SF1005D verfügt über fünf 10/100-Mbps-RJ45-Ports mit Auto-Negotiation. Alle Ports unterstützen die Auto-MDI/MDIX-Funktion, sodass keine Crossover-Kabel oder Uplink-Ports erforderlich sind. Aufgrund seiner blockierungsfreien Switching-Architektur leitet der TL-SF1005D Pakete bei voller Geschwindigkeit um und filtert sie, um eine optimale Übertragung zu gewährleisten. Durch die Verwendung von 10K-Jumbo-Frames wird die Übertragungsleistung bei großen Dateien erheblich verbessert. Die IEEE 802.3x-Flusskontrolle für den gleichzeitigen bidirektionalen Verbindungsmodus und die Backpressure-Funktion für den alternierenden bidirektionalen Verbindungsmodus reduzieren den Verkehrsstau und machen den TL-SF1005D zuverlässig.

Die automatisierten Funktionen dieses Gigabit-Switches sorgen für eine schnelle und einfache Installation. Es ist keine Konfiguration erforderlich. Die Auto MDI/MDX-Funktion macht Crossover-Kabel überflüssig. Die Auto-Negotiation an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit eines Geräts im Netzwerk (10 oder 100 Mbps) und passt sie intelligent an, um Kompatibilität und optimale Leistung zu gewährleisten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TL-SF1005D 5-Port 10/100Mbps Desktop Switch - Switch - 5 Anschlüsse
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	5 x 10/100
Größe der MAC-Adresstabelle	1000 Einträge
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14 cm x 8.5 cm x 3 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	5 x 10/100
Größe der MAC-Adresstabelle	1000 Einträge

Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	5 x 100Base-TX RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	(50/60 Hz)
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC
	Maße und Gewicht
Breite	14 cm
Tiefe	8.5 cm
Höhe	3 cm
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.