

HONEYWELL MS5145 Eclipse - Barcode-Scanner - Handgerät

72 Linie/Sek. - decodiert - USB

Gruppe	Scanner
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	MK5145-71A38-EU
EAN/UPC	4015867104675



Beschreibung

Honeywell MS5145 Eclipse - Barcode-Scanner - Handgerät - 72 Linie/Sek. - decodiert - USB

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell MS5145 Eclipse - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Farbe	Hellgrau
Lokalisierung	Europa
Min. Strichcodesymbolbreite	4 mil
Scan-Elementtyp	Sichtbare Laser Diode
Scangeschwindigkeit	72 Linie/Sek.
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.3 cm x 16.9 cm x 5.1 cm
Gewicht	100 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe	Hellgrau
Lokalisierung	Europa
Barcode	
Schnittstellen Typ	USB
Min. Strichcodesymbolbreite	4 mil
Scan-Elementtyp	Sichtbare Laser Diode
Scanmodus	Single Pass
Scangeschwindigkeit	72 Linie/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz	17.8 cm

Skew (Grad)	52
Pitch (Grad)	68
Print Contrast Signal (PCS)	35%
Entschlüsselungsfunktion	EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, Telepen, Code 32, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, UPC, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey, Chinesische Post, Trioptic Code, EAN-UCC Composite, Code 93i
TTL Decoding	Decodiert
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	LED-Anzeige
Funktionen	Reduced Space Symbology (RSS), CodeGate, CodeSense
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB - Type A
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - 3 m
Kennzeichnung	cUL, RoHS, WEEE, OPOS, cULus
	Software
Software inbegriffen	MetroSet2
	Abmessungen und Gewicht
Breite	6.3 cm
Tiefe	16.9 cm
Höhe	5.1 cm
Gewicht	100 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	1.5 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.