

ASUS ZenWiFi XT9 - WLAN-System - (2 Router) - bis zu 530 m²

Netz 1GbE - 2.5GbE - Wi-Fi 6 - Tri-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90IG0740-MO3B30
EAN/UPC	4711081743958



Beschreibung

ASUS ZenWiFi XT9 - WLAN-System - (2 Router) - bis zu 530 m² - Netz 1GbE, 2.5GbE - Wi-Fi 6 - Tri-Band

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ZenWiFi XT9 - WLAN-System - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	WLAN-System - Netz
Gehäusetyp	Desktop
WLAN-System Komponenten	2 Router
WLAN-System Abdeckung	Bis zu 530 m²
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHZ (1 Band) / 5 GHz (2 Bänder)
Kapazität	MAC Filtereingänge: 64 Firewall Keyword Filter: 64 Firewall Network Service Filter: 32 Firewall URL-Filter: 64
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, DDNS
Intelligenter Assistent	Alexa
Leistungsmerkmale	WOL, IGMP Snooping, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Dual-WAN-Verbindung, RADIUS-Unterstützung, Samba-Support, FTP-Server, ASUS AiDisk, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, ASUS AiCloud, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Link Aggregation, Wireless Scheduler, Tri-Band, ASUS Router App, VPN Fusion, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh, Bandwidth Limiter, ASUS AiProtection Pro, OpenVPN Client, PPTP VPN Client, OFDMA, OpenVPN-Server, IPTV-Support, WPS-Taste, unterstützt 160 MHz Bandbreite, automatisches Firmware-Update, Guest Network, AiMesh-Knotenmodus, ASUS Instant Guard, Let's Encrypt, Ruhezustand externer HDD, Bandwidth Monitor, Blocker für böartige Websites, gemeinsame Ordnerberechtigung, DDNS, L2TP VPN Client, IPSec VPN Server, PPTP VPN Server, Login-Captcha
Stromversorgung	Wechselstrom 110-240 V (50 - 60 Hz)

Farbe	Schwarz
Gewicht	740 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	WLAN-System - Netz - 3-Port-Switch (integriert)
WLAN-System Komponenten	2 Router
WLAN-System Abdeckung	Bis zu 530 m²
Gehäusetyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHZ (1 Band) / 5 GHz (2 Bänder)
Kapazität	MAC Filtereingänge: 64 Firewall Keyword Filter: 64 Firewall Network Service Filter: 32 Firewall URL-Filter: 64
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, DDNS
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS, WPA3-PSK
WLAN-Rating	AX7800
Vermaschtes Netz	Ja
Leistungsmerkmale	WOL, IGMP Snooping, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Dual-WAN-Verbindung, RADIUS-Unterstützung, Samba-Support, FTP-Server, ASUS AiDisk, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, ASUS AiCloud, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Link Aggregation, Wireless Scheduler, Tri-Band, ASUS Router App, VPN Fusion, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh, Bandwidth Limiter, ASUS AiProtection Pro, OpenVPN Client, PPTP VPN Client, OFDMA, OpenVPN-Server, IPTV-Support, WPS-Taste, unterstützt 160 MHz Bandbreite, automatisches Firmware-Update, Guest Network, AiMesh-Knotenmodus, ASUS Instant Guard, Let's Encrypt, Ruhezustand externer HDD, Bandwidth Monitor, Blocker für böartige Websites, gemeinsame Ordnerberechtigung, DDNS, L2TP VPN Client, IPSec VPN Server, PPTP VPN Server, Login-Captcha
Produktzertifizierungen	REACH, FCC Part 15 Class B
Prozessor	1 x 1.7 GHz
RAM	512 MB
Flash-Speicher	256 MB
Statusanzeiger	Stromversorgung
	Leistungsmerkmale
Leitungskodierformat	1024 QAM
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kommunikationstechnologie	Wi-Fi

Intelligenter Assistent	Alexa
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45 LAN: 3 x 1000Base-T - RJ-45 USB 3.1 Gen 1: 1 x 9-poliger USB Typ A
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	6
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 110-240 V (50 - 60 Hz)
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Enthaltene Kabel	RJ-45-Kabel
	Maße und Gewicht
Gewicht	740 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	50 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.