

TP-LINK TL-SG1210MP V3 - Switch - unmanaged - 8 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 1 x 10/100/1000 + 1 x Combo Gigabit SFP/RJ-45 - Desktop - wandmontierbar - PoE+ (123 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-SG1210MP
EAN/UPC	6935364052683



Beschreibung

TP-Link TL-SG1210MP V3 - Switch - unmanaged - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 + 1 x Combo Gigabit SFP/RJ-45 - Desktop, wandmontierbar - PoE+ (123 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TL-SG1210MP V3 - Switch - 10 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 + 1 x Combo Gigabit SFP/RJ-45
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	123 W
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 14,88 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	16KB
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Metallgehäuse, Prioritätsbetrieb, Isoliermodus, Erweiterungsmodus, Mac Address Auto-Learning, Mac Address Auto-Aging, PoE Auto Recovery, PoE+ mit großer Reichweite bis zu 250 m
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.9 cm x 12.6 cm x 2.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 + 1 x Combo Gigabit SFP/RJ-45

Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	123 W
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 14,88 Mpps
Größe der MAC-Adressstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	16KB
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Metallgehäuse, Prioritätsbetrieb, Isoliermodus, Erweiterungsmodus, Mac Address Auto-Learning, Mac Address Auto-Aging, PoE Auto Recovery, PoE+ mit großer Reichweite bis zu 250 m
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität, PoE max
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 1 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 1 x 1000Base-T / 1000Base-X SFP
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	DC 53.5 V - 2.43 A
Verschiedenes	
Produktzertifizierungen	Plug and Play, FCC, RoHS
Maße und Gewicht	
Breite	20.9 cm
Tiefe	12.6 cm
Höhe	2.6 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.