

APC Smart-UPS Li-Ion 1000VA Short Depth with SmartConnect - USV (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 220/230/240 V - 800 Watt - 1000 VA - RS-232 - USB
- Ausgangsanschlüsse: 6 - 2U - Schwarz - für P/N: AR106V -
AR4018SPX432 - AR4024SP - AR4024SPX429 - AR4024SPX431 -
AR4024SPX432



Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SMTL1000RMI2UC
EAN/UPC	0731304402596

Beschreibung

Diese APC Smart-UPS wurde für IT-Experten und Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit und Betriebskontinuität zu gewährleisten. Diese netzinteraktive 2HE-Rackmontage-USV mit 1000A, kurze Tiefe liefert reine Sinuswellenleistung zur Unterstützung kritischer Elektronik bei Stromunterbrechungen. Sie verfügt über einen IEC 320 C14-Eingang und 6 IEC 320 C13-Ausgangsstecker. Diese Rackmontage-USV ist mit den separat erhältlichen Stabilisierungsfüßen (SMTL2USF) in einen Turm umbaubar. Sie bietet Cloud-basierte Fernüberwachung der Stromversorgung, USV-Firmware-Upgrades, Ferndiagnose und proaktive E-Mail-Benachrichtigungen mit Handlungsempfehlungen. Sie verfügt über einen SmartSlot für eine optionale Netzwerkmanagementkarte, die das ordnungsgemäße Herunterfahren von physischen Servern, virtuellen Maschinen und HCI-Clustern über PowerChute Network Shutdown ermöglicht. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder mit zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Sie bietet Überspannungsschutz gegen Blitzeinschläge, Spannungsabfälle, Stromausfälle und Überspannungen. Die SMTL UPS hat eine 5-Jahres-Garantie auf die USV und die Lithium-Ionen-Batterie. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS Li-Ion 1000VA Short Depth with SmartConnect - USV - 800 Watt - 1000 VA
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	2U
Gewicht	16.33 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V $\pm$ 5%
Leistungskapazität	800 Watt / 1000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	6 x power IEC 60320 C13
Batterie	Lithium Ionen
Betriebszeit (bis zu)	8 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.8 cm x 31.8 cm x 8.6 cm
Entwickelt für	P/N: ACCS1001, ACDC1015, ACDC1019, AP5607, AP9290, AR106V, AR204A, AR3150SP2, AR3300W, AR3350W, AR3357X610, AR3357X617, AR4018A, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 160-280 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 151-302 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz ± 3Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz ± 3Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	6 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V ± 5% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	800 Watt / 1000 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	680 Joules
	Batterie
Technologie	Lithium Ionen
Ladezeit	3 Stunden
Übertragungszeit	6 ms
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45 1 x Verwaltung (USB)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
	Verschiedenes

Enthaltene Kabel	RS-232 Kabel USB-Kabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Schutzklasse Ausrüstung	150000 US Dollar
Besonderheiten	Kaltstartfunktion, Grün Funktion, hörbarer Alarm, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Powerboost, automatischer Selbsttest
Kennzeichnung	UL 1449, C-Tick, EAC, GS, IEC 60950, RCM, UL 1973, RoHS, REACH
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	APC PowerChute Business Edition
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	41 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43.8 cm
Tiefe	31.8 cm
Höhe	8.6 cm
Gewicht	16.33 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	58.4 cm
Transporttiefe	47.2 cm
Transporthöhe	22.9 cm
Transportgewicht	18.6 kg
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: ACCS1001, ACDC1015, ACDC1019, AP5607, AP9290, AR106V, AR204A, AR3150SP2, AR3300W, AR3350W, AR3357X610, AR3357X617, AR4018A, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.