

Brother MFC-J6955DW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3/Ledger (Medien)

bis zu 25 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 600
Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n) - NFC - USB 2.0-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	MFCJ6955DWRE1
EAN/UPC	4977766818032



Beschreibung

Mit dem Brother INKvestment Tank-Farb-Tintenstrahldrucker MFC-J6955DW können Sie ganz groß einkaufen. Mit der Brother MAXIDRIVE Inkjet-Technologie liefert dieser dynamische Drucker gestochen scharfe Bilder, Texte und Grafiken mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 30 Seiten pro Minute in Schwarz und Farbe. Er druckt, scannt, faxt und kopiert auf Papier im Format bis zu 11" x 17" (Ledger). Der Vorteil des MFC-J6955DW ist die zweite Papierkassette mit einer Gesamtkapazität von 500 Blatt sowie die Duplexkopier- und -scanfunktion in einem Durchgang. Die Triple-Layer-Sicherheitsfunktionen schützen sensible Dokumente während des Drucks und nutzen den NFC-Kartenleser für eine einfache Authentifizierung mit Ausweisen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother MFC-J6955DW - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	4 Farben
Empfohlenes monatliches Volumen	3500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	8.8 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzendes Papier

Standardmedienkapazität	600 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	iFAX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	57.6 cm x 47.7 cm x 37.5 cm
Gewicht	24 kg
Umweltschutzstandards	Blauer Engel

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Empfohlenes monatliches Volumen	3500 Seiten
Display-Diagonale	8.8 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	iFAX
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	512 MB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 Seiten/Min.
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)

Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	4.6 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Fax über PC	Ja
	Dokumenten- und Medienhandling
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Mediengröße	A3/Ledger
Min. Mediengewicht	64 g/m ²
Max. Mediengewicht	220 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Folio (216 x 330 mm), 90 x 130 mm, 130 x 200 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	600 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	2 x Zufuhrfach - 250 Blatt Mehrzweckfach - 100 Blatt ADF - 50 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - normal Duplex Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min. - s/w Kopieren: bis zu 16 Seiten/Min. - Farbe
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-FAST, SNMP 3, EAP-PEAP, WPA3-SAE

Betriebssystemunterstützung	MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, macOS 10.15
Software inbegriffen	Brother iPrint&Scan
Stromversorgung	
Stromverbrauch bei Betrieb	31 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	6 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.9 Watt
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenkartusche (Schwarz) - bis zu 2250 Seiten - Brother LC427BK 1 x Tintenkartusche (Cyan) - bis zu 975 Seiten - Brother LC427C 1 x Tintenkartusche (Magenta) - bis zu 975 Seiten - Brother LC427M 1 x Tintenkartusche (Gelb) - bis zu 975 Seiten - Brother LC427Y
Kompatible Standards	BSI
Umweltschutzstandards	
Nordic Swan Umweltzeichen	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort Frankreich: begrenzte Garantie - 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht	
Breite	57.6 cm
Tiefe	47.7 cm
Höhe	37.5 cm
Gewicht	24 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	68.1 cm
Transporttiefe	56.1 cm
Transporthöhe	49.3 cm
Transportgewicht	27.5 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	51.5 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.