

## Zebra ZQ500 Series ZQ521 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,3 cm)

203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0 - NFC - Wi-Fi(ac) -  
Bluetooth 4.1 - Abrisskante



Gruppe	Drucker
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	ZQ52-BUW030E-00
EAN/UPC	0663056022671

### Beschreibung

Die ZQ500-Serie von Zebra ist jetzt noch robuster. Der Premium-Drucker ZQ521 bietet Ihnen erstklassiges, robustes mobiles Drucken für Anwendungen in jeder Branche. Erleben Sie ultimative Haltbarkeit. Diese Drucker wurden für harte, anspruchsvolle Bedingungen im Innen- und Außenbereich entwickelt und halten Stürzen, Unfällen und extremen Umweltbedingungen stand, wie sie an mobilen Arbeitsplätzen häufig vorkommen. Zusätzliche Funktionen, verbesserte Haltbarkeit und ein Design in Militärqualität sorgen dafür, dass dieser Drucker genauso hart arbeitet wie Sie.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra ZQ500 Series ZQ521 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	790 g
Lokalisierung	EMEA
Max. Mediengröße	Rolle (11,3 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	113 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, NFC, Wi-Fi(ac), Bluetooth 4.1
Prozessor	528 MHz
RAM Installiert (Max.)	4 GB
Installierter Flash-Speicher (max.)	4 GB
Druckersprache	EPSON ESC/POS, ZPL, Comtec Printer Control Language (CPCL), ZBI 2.x
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, CODABLOCK, ISBT 128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, FIM, PLANET, TLC39, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI
Medientyp	Etiketten, Empfangsetiketten, Beschriftungsetiketten

Schriftarten	CG Triumvirate Bold Condensed
Funktionen	Echtzeit-Uhr, Black Mark-Sensor, Abrisskante
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	RFID-fähig, XML-fähiges Drucken
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Systemanforderungen	Link-OS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.5 cm x 6.7 cm x 15.8 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Lokalisierung	EMEA
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, NFC, Wi-Fi(ac), Bluetooth 4.1
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS, ZPL, Comtec Printer Control Language (CPCL), ZBI 2.x
Schriftarten	CG Triumvirate Bold Condensed
Funktionen	Echtzeit-Uhr, Black Mark-Sensor, Abrisskante
Enthaltene Schriftarten	25 x Bitmap 1 x skalierbar
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, CODABLOCK, ISBT 128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, FIM, PLANET, TLC39, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI
Druckermerkmale	RFID-fähig, XML-fähiges Drucken
	<b>Prozessor</b>
Prozessor	528 MHz
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	4 GB
	<b>Flash-Speicher</b>
Flash-Speicher	4 GB
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Etiketten, Empfangsetiketten, Beschriftungsetiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,3 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	113 mm

Mediengrößen	Rolle (11,3 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Max. Drucklänge	991 mm
Zulässige Medienstärke	0.05842 mm - 0.16 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	57 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,3 cm)
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, WEP, WPA, WPA2, 802.1x, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 5-poliger Mikro-USB Typ AB
<b>Verschiedenes</b>	
Kennzeichnung	ICES-003, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, EN 301 489, EN 55032
<b>Batterie</b>	
Typ	Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl	1
Enthalten	1
Kapazität	3250 mAh
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Link-OS
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	15.5 cm
Tiefe	6.7 cm
Höhe	15.8 cm
Gewicht	790 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.