

Zebra ZT620 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (17,1 cm)

300 dpi - bis zu 203 mm/Sek. - USB - seriell - Gigabit LAN - USB-
Host - NFC - Bluetooth 4.0 - Abrisskante



| | |
|---------------------|------------------|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | Zebra |
| Hersteller Art. Nr. | ZT62063-T2E0100Z |
| EAN/UPC | 8596375178496 |

Beschreibung

Der nächste Evolutionsschritt beim industriellen Etikettendruck ist gekommen. Egal, ob Sie hohe Druckvolumen bewältigen müssen oder nach Möglichkeiten zur Erweiterung Ihres Business-Technologie-Portfolios suchen, der ZT620 erfüllt mit einer Druckbreite von bis zu 168 mm und einer Geschwindigkeit von 305 mm pro Sekunde Ihre Ansprüche.

Hauptmerkmale

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | Zebra ZT620 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer |
| Druckertyp | Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w |
| Gewicht | 26 kg |
| Lokalisierung | Großbritannien und Nordirland, Europa |
| Max. Mediengröße | Rolle (17,1 cm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 51 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 178 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 203 mm/Sek - max. Geschwindigkeit |
| Max. Auflösung (S/W) | 300 dpi |
| Schnittstelle | USB, seriell, Gigabit LAN, USB-Host, NFC, Bluetooth 4.0 |
| Prozessor | Cortex-A9 800 MHz |
| RAM Installiert (Max.) | 1 GB SDRAM |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 2 GB |
| Druckersprache | ZPL, ZPL II, Extensible Mark-up Language (XML) |
| Barcodes | Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS-14 |
| Medientyp | Endlosetiketten, gestanzte Etiketten |
| Schriftarten | CG Triumvirate Bold Condensed, OCR-A, OCR-B |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schriftschnitt & Effekte | Spiegel, gedrehter Text |
| Funktionen | Echtzeit-Uhr, Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Abrisskante |
| Bildschirmauflösung | 240 x 320 |
| Netzwerk | Druckserver |
| Druckermerkmale | Multi-level Element Energy Equalizer (E3) |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 34.145 cm x 50.5 cm x 39.568 cm |

Ausführliche Details

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Allgemein |
| Druckertyp | Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom |
| Lokalisierung | Großbritannien und Nordirland, Europa |
| | Drucker |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 203 mm/Sek - max. Geschwindigkeit |
| Eingebaute Geräte | Status-LCD, Peeler mit Deckpapieraufwicklung |
| Anschlussstechnik | Kabellos |
| Schnittstelle | USB, seriell, Gigabit LAN, USB-Host, NFC, Bluetooth 4.0 |
| Max. Auflösung (S/W) | 300 dpi |
| Druckersprache | ZPL, ZPL II, Extensible Mark-up Language (XML) |
| Schriftarten | CG Triumvirate Bold Condensed, OCR-A, OCR-B |
| Schriftschnitt & Effekte | Spiegel, gedrehter Text |
| Funktionen | Echtzeit-Uhr, Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Abrisskante |
| Bildschirmauflösung | 240 x 320 |
| Enthaltene Schriftarten | 16 x Bitmap 2 x skalierbar |
| Barcodes | Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS-14 |
| Druckermerkmale | Multi-level Element Energy Equalizer (E3) |
| | Prozessor |
| Prozessor | Cortex-A9 800 MHz |
| | RAM |
| RAM Installiert (Max.) | 1 GB |
| Technologie / Formfaktor | SDRAM |
| | Flash-Speicher |
| Flash-Speicher | 2 GB |

Medienhandhabung

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Medientyp | Endlosetiketten, gestanzte Etiketten |
| Max. Mediengröße | Rolle (17,1 cm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 51 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 178 mm |
| Mediengrößen | Rolle (5,1 - 17,1 cm) |
| Max. Druckbreite | 168 mm |
| Max. Drucklänge | 2032 mm |
| Zulässige Medienstärke | 0.076 mm - 0.305 mm |
| Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 203 mm |
| Rollenkerndurchmesser | 76 mm |
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (17,1 cm) |

RFID

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Konforme Standards | EPC Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-63, RAIN |
|--------------------|--------------------------------------------------|

Netzwerk

| | |
|----------|-------------|
| Netzwerk | Druckserver |
|----------|-------------|

Erweiterung/Konnektivität

| | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbindungen | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 2 x USB host - 4-polig USB Typ A |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Verschiedenes

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zubehör im Lieferumfang | Spindel, Falttür |
| Leistungsmerkmale | Durchsichtige Tür |
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CCC, IEC 60950-1, KCC, GOST-R, S Mark, cTUVus, UkrSEPRO |

Stromversorgung

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Power Factor Korrektur | Ja |

Umweltschutzstandards

| | |
|-------------|----|
| ENERGY STAR | Ja |
|-------------|----|

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 85% (nicht kondensierend) |

Abmessungen und Gewicht

| | |
|---------|-----------|
| Breite | 34.145 cm |
| Tiefe | 50.5 cm |
| Höhe | 39.568 cm |
| Gewicht | 26 kg |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.