

Intellinet 4-Port Gigabit Ultra PoE Extender, Adds up to 100 m (328 ft.)

to PoE Range - 90 W PoE Power Budget - Four PSE Ports with up to 30 W Output - IEEE 802.3bt/at/af Compliant - Metal Housing -
Netzwerk-/Stromextender - 1GbE - 10Base-T - 100Base-TX - 1000Base-T - 4 Anschlüsse - bis zu 100 m

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Intellinet
Hersteller Art. Nr.	561617
EAN/UPC	0766623561617



Beschreibung

Intellinet 4-Port Gigabit Ultra PoE Extender, Adds up to 100 m (328 ft.) to PoE Range, 90 W PoE Power Budget, Four PSE Ports with up to 30 W Output, IEEE 802.3bt/at/af Compliant, Metal Housing - Netzwerk-/Stromextender - 1GbE - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T - 4 Anschlüsse - bis zu 100 m

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Intellinet 4-Port Gigabit Ultra PoE Extender, Adds up to 100 m (328 ft.) to PoE Range, 90 W PoE Power Budget, Four PSE Ports with up to 30 W Output, IEEE 802.3bt/at/af Compliant, Metal Housing - Netzwerk-/Stromextender - 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Gerätetyp	Netzwerk-/Stromextender
Anz. Anschlüsse	4
Formfaktor	Extern
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13 cm x 8.6 cm x 2.9 cm
Gewicht	337 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Netzwerk-/Stromextender
Formfaktor	Extern
Netzwerk	
Anz. Anschlüsse	4

Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Größe der MAC-Adresstabelle	2048 Einträge
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Statusanzeiger	PoE, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Store-and-Forward, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, 256-KB-Paketpuffer, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE-Ausgang) - RJ-45 weiblich - 30 W 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Eingang) - RJ-45 weiblich
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	4 Gummifüße
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, RoHS
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
	Abmessungen und Gewicht
Breite	13 cm
Tiefe	8.6 cm
Höhe	2.9 cm
Gewicht	337 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.