Jabra PanaCast 40 VBS Bar Only - Konferenzkamera

Certified for Microsoft Teams Rooms

Gruppe	Telefone
Hersteller	Jabra
Hersteller Art. Nr.	8701-231
EAN/UPC	5706991034004

Beschreibung

Die Jabra PanaCast 40 VBS Bar Only wurde für nahtlose Videokonferenzen entwickelt und bietet integrierte Audio- und Videofunktionen. Mit einem 6-Mikrofon-Array mit Beamforming-Technologie sorgt sie für klaren Klang über einen breiten Frequenzbereich. Benutzer profitieren von einem 180°-Sichtfeld, das eine umfassende Darstellung Ihres Besprechungsraums ermöglicht, ohne dass Details verloren gehen. Mit einer digitalen Videoauflösung von 3840 x 1080 ist dieses Gerät für die Übertragung von Videos in hoher Qualität ausgelegt und verbessert so die Kommunikation über große Entfernungen.
Zu den Konnektivitätsoptionen gehören drahtlose und kabelgebundene Technologien mit einer Vielzahl von Schnittstellen, darunter USB-C, HDMI und Audioeingang. Integrierte Geräte wie Kamera und Lautsprecher sorgen für mehr Übersichtlichkeit, während Funktionen wie intelligenter Zoom und automatische Sprecherverfolgung die Benutzerfreundlichkeit verbessern. Darüber hinaus sorgen die effektive Kabelverwaltung und die robusten Umweltspezifikationen dafür, dass die Jabra PanaCast 40 vielseitig einsetzbar ist und sich für unterschiedliche Betriebsbedingungen eignet, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für jede Büroeinrichtung macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Jabra PanaCast 40 VBS Bar Only
Gerätetyp	Konferenzkamera
Lokalisierung	EMEA
Videoeingang	Digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0
Audioeingang	6-Mikrofon-Array - Beamforming
Audioausgang	Lautsprecher
Netzwerk	Bluetooth 5.2, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Software-Zertifizierung	Certified for Microsoft Teams Rooms
Systemanforderungen	Android 13

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Konferenzkamera
Netzwerkprotokolle	HTTPS, IPv4, IPv6
Details zu Abmessungen & Gewicht	Videoleiste - Breite 53 cm Tiefe 6 cm Höhe 10.5 cm Gewicht 1.8 kg
Integrierte Peripheriegeräte	Mikrofon-Array, Kamera, Lautsprecher

Lokalisierung	EMEA
	Videoeingang
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - desktop / wall mountable
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 1080
Video-Modi	4K
Digitales Zoom	4
Kameradesign (mechanisch)	Pan / Tilt / Zoom
Leistungsmerkmale	180° Sichtfeld (horizontal), 54° Sichtfeld (vertikal), 2 x 8-Megapixel-Sensoren, Dual-Kamera, Intelligent-Zoom, Manual Pan-Tilt-Zoom, LED-Anzeige, Live-Streaming, Personenzählung, automatische Sprecherverfolgung, Firmware upgrade-fähig, Security Slot (Kensington-Sicherheitsschloss kompatibel), 4.5 m microphone pickup range
Sichtfeldwinkel (max., Grad)	180
	Audioeingang
Typ	6-Mikrofon-Array - integriert
Betriebsart des Mikrofons	Beamforming
Frequenzgang	100 - 16000 Hz
	Audioausgang
Typ	Lautsprecher
Frequenzgang	80 - 20000 Hz
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol	Bluetooth 5.2, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	HTTPs, DHCP, IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale	Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX), cable management, Inhaltsfreigabe, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), statischer IP-Modus, Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), BYOD-Modus, Annäherungssensor
Produktzertifizierungen	Bluetooth 5.2
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 - HDMI-Eingang 1 x SuperSpeed USB 3.0 - 4-polig USB Typ A 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB-C - 24 pin USB-C 1 x Netzwerk - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Kabel USB-C auf USB-C - 3 m 1 x RJ-45-Kabel - 4.57 m 1 x HDMI-Kabel - 1.83 m
Enthaltenes Zubehör	Wandmontage, Kabelabdeckung, Kameraabdeckung mit Sensor
Software-Zertifizierung	Certified for Microsoft Teams Rooms
Kennzeichnung	IPv4, IPv6

	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Android 13
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	58.9 cm
Transporttiefe	21 cm
Transporthöhe	11 cm
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.