

Poly VVX 150 Business IP Phone - VoIP-Telefon

dreiweg Anruffunktion - SIP - RTCP - RTP - SRTP - SDP - 2 Leitungen

Gruppe	Telefone
Hersteller	Poly
Hersteller Art. Nr.	2200-48810-025
EAN/UPC	0610807882992



Beschreibung

Um den von Ihnen angestrebten Gewinn aus Ihren Investitionen in Unified Communications zu erhalten und um die Kommunikationskultur in Ihrem Unternehmen zu verbessern, benötigen Sie Desktop-Lösungen, die allen helfen, sich auf das Geschäft anstatt auf die Technik zu konzentrieren.

Polycom VVX Business Media Phones sorgen für ein einheitliches Audio- und Videokommunikationserlebnis für Führungskräfte und Informationsfachleute in Unternehmen jeder Größe. Durch Kombination der überlegenen Audio- und Videotechnologie von Polycom mit innovativen Branchendesigns und Benutzeroberflächen verbessern diese Business Media Phones die Produktivität, indem sie die Kommunikationsprozesse und geschäftlichen Arbeitsabläufe vereinfachen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Poly VVX 150 Business IP Phone - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC
Software-Zertifizierung	Zoom Certified
Unterstützte Leitungen	2 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Transportgewicht	890 g
	Telefonmerkmale
Anrufservices	Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Position des Wählers	Telefon

Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC
Unterstützte Leitungen	2 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TCP, TFTP, UDP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), SNMP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC)
Netzwerkmerkmale	Class 2 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	6.35 cm (2.5")
Bildschirmauflösung	132 x 64 Pixel
Anzeigensprachen	Multilingual
	Verschiedenes
Verbindungen	Headsetstecker / RJ-9
Hörgerät-kompatibel	Ja
Software-Zertifizierung	Zoom Certified
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel	Netzkabel
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	24 cm
Tiefe	23 cm
Höhe	5.7 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	890 g

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.